

## Juki DSC-245

Одноголкова машина човникового стібка з циліндричною платформою та унісонним просуванням тканини



### Основні функції:

- Для шиття середніх та важких матеріалів: денім, брезент, шкіра, тканини для оббивки меблів тощо
- Велика зона шиття (полегшує роботу з великими виробами або декількома шарами тканини)
- Автоматична система змащення для чистого шиття
- Функція зворотного просування регулюється однією кнопкою
- Автоматичне обрізання нитки та позиціювання голки (в нижньому або верхньому положенні)
- Унісонне просування тканини (зубчаста рейка, голка та притискна лапка)

## Переваги обладнання



### Унісонне просування матеріалу

Машина може прошивати широкий спектр тканин: від деніму до щільної шкіри. Система унісонного просування тканини забезпечує оптимальну ефективність шиття, подаючи важкі матеріали рівномірно та плавно



### Автоматичні функції

Обрізка нитки, позиціювання голки, підйом притискної лапки заощаджують час та роблять процес шиття більш комфортним.



### Циліндрична платформа

Діаметр циліндра становить 46 мм для стандартного човника, 50 мм для збільшеного човника. Завдяки такій формі платформи можна легко та охайно обробляти невеликі вироби.



## Чисте шиття

Завдяки автоматичній системі змащення немає ризику забруднення швейного виробу машинним маслом. Човник також змащується автоматично, тому не потребує регулярного обслуговування.



## Збільшена висота підйому лапки

За допомогою колінного підйомника притискну лапку можна підняти на 15 мм, що дозволяє оператору обробляти декілька шарів товстої тканини.

## Технічні характеристики

Назва моделі	DSC-244	DSC-245	DSC-246
Максимальна швидкість шиття	2200 ст./хв.		
Максимальна довжина стібка	6 мм (звичайна/зворотна подача)		
Хід голководія	36 мм	38 мм	
Висота підйому притискної лапки	Рукою: 9 мм Колінопідйомником: 15 мм		
Ниткопритягувач	Ковзного типу		
Зворотно-поступальне вертикальне переміщення	3,0~4,8 мм		
Човник	Човник з горизонтальною віссю	Збільшений човник з горизонтальною віссю	
Голка (на момент постачання)	DPX 17 (#18) #14~#21 Для JE: 135 X 17 (Nm110)		DPX 17 (#21) #14~#23 Для JE: 135 X 17 (Nm130)
Нитка	#50~#20, B33~B69, Nm=120/3~40/3		#50~#8, B33~B92, Nm=120/3~30/3
Масло для змащування	JUKI New Defrix Oil No.1 (еквівалентно категорії в'язкості ISO VG7)		
Діаметр циліндричної платформи	Ø 46 мм	Ø 50 мм	
Відстань від голки до рукава машини	264 мм		
Вага голови машини	36 кг		

