

## Jack C5F

Високошвидкісний оверлок з енергозберігаючим двигуном та автоматичними функціями



### Основні функції:

- Для обробки краю легких, середніх та щільних тканин
- Блок керування 4 покоління з оптимізованими алгоритмами. Більш зручний та точний
- 3 режими роботи: автоматичний, напівавтоматичний, ручний
- Автоматичні функції: програмування висоти притискної лапки, обрізка нитки, позиціонування голки
- Голосова навігація
- Швидкість до 7000 об/хв
- LED-підсвітка робочої зони

### Властивості обладнання:



#### Для різних типів тканин

Є важіль для регулювання висоти зубців. Можна встановити одне з трьох доступних положень:

A (дуже легкі та легкі матеріали);  
M (легкі та середні матеріали);  
H (середні та важкі матеріали).



#### Блок керування 4 покоління

Надсучасний блок керування з оптимізованими алгоритмами, що робить процес налаштувань більш зручним і простим.



#### Голосова навігація

Функція голосового сповіщення та швидке повернення до заводських налаштувань лише однією кнопкою.



#### Коротка обрізка нитки

Чотири світлові елементи керують автоматичними функціями (попередня модель мала 3 фотоелементи), завдяки чому нитка обрізається більш коротко (10 мм на початку шиття та 5 мм наприкінці).

# Технічні характеристики

Модель	Голка	Відстань між голками (мм)	Ширина стібка (мм)	Довжина стібка (мм)	Дифер. просування	Висота підйому лапки (мм)	Макс швидк. (об/хв)	Габарити (мм)	Вага (кг)
C5F-02x2 50	DCx27 14#	5	5	0.8-4.2	0.7-2	3.5	7000	525x360x510	33/41
C5F-3-02/233	DCx27 11#	-	4	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-3-32 R2-223	DCx27 9#	-	1.5	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5FWF-3-02/213	DCx27 14#	-	4	0.8-8.5	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-4-M0 3/333	DCx27 11#	2	2x4	0.8-4.6	0.7-2	6	7000	525x360x510	33/41
C5F-4-M0 3/333/H/M	DCx27 11#	2	2x4	0.8-4.6	0.7-2	6	7000	525x360x510	33/41
C5FMJ-4-53/233	DCx27 11#	2	2x4	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-5-53/233	DCx27 14#	3	3x5	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-5-03/233	DCx27 14#	5	5x5	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-5-03/333	DCx27 14#	3	3x4	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-5-A0 4/435	DCx27 19#	5	5x6	0.8-5	0.7-2	7	7000	525x360x510	33/41
C5F-5-M0 4/435	DCx27 19#	5	5x6	0.8-5	0.7-2	7	7000	525x360x510	33/41
C5F-6-03/333	DCx27 11#	3x2	3x2x4	0.8-4.2	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C5F-6-M0 4/435	DCx27 19#	5x2.5	5x2.5x3.5	0.8-5	0.7-2	7	7000	525x360x510	33/41

