

Jack JK-8009

Високоточна машина ланцюгового стібка для вшивання еластичної резинки в пояс



Основні функції:

- Для роботи з легкими та середніми тканинами
- Можна змінювати комбінації голок та отримувати різні стібки
- Закрита система змащення запобігає появі плям на одязі
- Автоматичні функції: підйомник притискної лапки, обрізка нитки
- Пуллер для вшивання резинки в найбільш вузькі частини одягу
- LED-підсвітка робочої зони

Властивості обладнання:



Для різних тканин

Базові моделі призначені для тонких та середніх тканин. Але кожна машина має знімний пуллер, який у разі потреби можна замінити для шиття більш щільних тканин. Пристрій гарантує максимально рівномірну та швидку подачу, якісний стібкок на всіх типах тканин. Можна регулювати довжину стібка від 1,4 до 3,6 мм.



Багатофункціональність

Машина може виконувати вшиття еластичної резинки, тасьми, прикріплення стрічки, обробку передньої частини сорочок



Енергоефективний серводвигун

Серводвигун забезпечує плавний старт, працює тихо, з мінімальними вібраціями та економить до 71% енергії у порівнянні з фрикційними аналогами.



Закрита система змащення

Змащення механізмів відбувається автоматично, а закритий картер гарантує чисте шиття, без плям на виробах.

Технічні характеристики

| Модель | Голка | № голки | № нитки | Довжина стібка (мм) | Ширина стібка (мм) | Висота підйому притисної лапки | Макс. швидкість (ст/хв) | Габарити (мм) | Вага (кг) |
|--|-----------------|---------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| JK-8009VC DII-04064P/ 04080P/04 085P/0409 5P/UTL | U0113 14-16# | 4 | 8 | 1.7-4 | 6.4/7.9/8. 7/9.5 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DII-06048P/ 06064P/06 080P/0609 5P/UTL | U0113 14-16# | 6 | 12 | 1.7-4 | 6.4/7.9/9. 5 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DII-08064P/ 08085P/UT L | U0113 14-16# | 8 | 16 | 1.7-4 | 6.4/8.7 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DII-12064P/ UTL | U0113 14-16# | 12 | 24 | 1.7-4 | 6.4 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DII-13064-3 2P/UTL | U0113 14-16# | 13 | 26 | 1.7-4 | 6.4 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009HF- 04064-254 P | TVx5 19-21# | 4 | 8 | 1.7-4 | 6.4-2.5-4- 6.4 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DI-04064P/ 04080P/04 085P/0509 5P | U0113 14-16# | 4 | 8 | 1.7-4 | 6.4/7.9/8. 7/9.5 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DI-06048P/ 06064P/06 080P/0609 5P | U0113 14-16# | 6 | 12 | 1.7-4 | 4.8/6.4/7. 9/9.5 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |
| JK-8009VC DI-08032P/ 08048P/08 064P/0808 5P | U0113 14-16# | 8 | 16 | 1.7-4 | 3.2/4.8/6. 4/8.7 | 8 | 3500 | 615x400x 605 | 52.5/57.5 |

