



Jack W4

Високошвидкісна плоскошовна розпошивальна машина з плоскою платформою

Основні функції:

- Для роботи з еластичними та трикотажними тканинами. Може виконувати гладкий шов, окантування, плоский шов та підгинання
- Вбудований енергозберігаючий сервопривід
- Позичіонування голки
- Закритий масляний картер для чистого шиття
- Можливість роботи з двома голками
- LED-підсвітка робочої зони

Властивості обладнання:



Широкий діапазон матеріалів

Універсальний механізм просування дозволяє працювати з різними типами тканин — від легких до важких та гарантує високоякісну стрічку навіть при зміні товщини матеріалу.



Вбудований серводвигун

Споживає на 70% менше електроенергії, ніж фрикційні двигуни. Гарантує м'який хід, працює більш тихо та з меншою вібрацією.



Повернення до заводських налаштувань

Всього однією кнопкою можна "обнулити" всі налаштування машини. Редагуйте режими, а при необхідності просто почніть заново.



LED-підсвітка

Світлодіодна підсвітка в робочій зоні усуває тіні та забезпечує комфортне та якісне шиття. Є три рівні налаштування яскравості світла.

Технічні характеристики

Модель	Функції	Голка	Ширина стібка (мм)	Довжина стібка (мм)	Діапазон дифер просув.	Висота підйому лапки (мм)	Макс швидкість (об/хв)	Габарити (мм)	Вага (кг)
W4-UT-01G B	Плоский шов	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	54/64
W4-UT-02B B	Кріплення стрічки	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	54/64
W4-UT-03D B	Гладкий шов	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	54/64
W4-UT-08A C	Нижнє підшивання	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	54/64
W4-D-01GB	Плоский шов	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	48/58
W4-D-02BB	Кріплення стрічки	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	48/58
W4-D-03DB	Гладкий шов	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	48/58
W4-D-07CB	Кріплення мережива	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5500	670x445x5 95	48/58
W4-D-08AC	Нижнє підшивання	UY128G AS 11-14#	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x5 95	48/58
W4-D-23GB	Плоский шов	UY128G AS 11-14#	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x5 95	48/58
W4-D-23BB	Кріплення стрічки	UY128G AS 11-14#	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x4445x 595	48/58
W4-D-23GB L	Плоский шов	UY128G AS 11-14#	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x4445x 595	48/58
W4-D-23BB L	Кріплення стрічки	UY128G AS 11-14#	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x4445x 595	48/58

